



Ugodno zavarivanje sa kompaktnom, laganom DIODE PID.



DIODE PID sa duvaljkom MINOR.



Rucni uredjaj

DIODE PID

Da bi odgovorio visoko zahtevnom kvalitetu zavarivanja ,strucnjak uzima Leister DIODE PID. Kod ovog uredjaja elektronika regulise temperaturu zavarivanja.



- b Temperatura se elektronski regulise i pokazuje se na Displeju.
- b Elektronska zaštita grejaca
- b Hladjena zaštitna cev
- b Pomicne dizne i dizne koje se zavrcu za okruglu i profilnu žicu
- b Napajanje vazduhom kroz duvaljke Robust ili Minor
- b Spojeno sa duvaljkom MINOR pogodna za pokretne montažne radove.

Tehnicki podaci

Napon	V~	230
Snaga	W	1600
Frekvencija	Hz	50 / 60
Temperatura	°C	20 – 600
Min. kolicina vazduha (20° C)	l/min	40
Dimenzije (L x Ø)	m	265 x 57, rucica Ø 40
Težina	kg	1.15 (sa 3 m Kabla / 3 m crevo za vazduh)
Oznaka konfirmacije		2
Oznaka sigurnosti		3
Vrsta sertifikata		CCA
Klasa zaštita II		4

Artikel-Nr. 101.304 sa Euro uticnicom, za dizne sa zavrtnjem
 Pribor Strana 19
 Dalje izvedbe na zahtev

Rucni uredjaj

DIODE S

Posebno uspeła kombinacija upotrebljivosti i ucinka je rucni uredjaj za zavarivanje -Leister DIODE S sa stepenastim podešavanjem temperature.



- b Temperatura se elektronski podešava
- b Zaštita grejaca od prezagrevanja
- b Hladjena zaštitna cev
- b Pomicne dizne i dizne koje se zavrcu za okruglu i profilnu žicu
- b Napajanje vazduha kroz duvaljku ROBUST ili MINOR
- b Spojeno sa duvaljkom MINOR pogodna za pokretne montažne radove.

Tehnicki podaci

Napon	V~	230
Snaga	W	1600
Frekvencija	Hz	50 / 60
Temperatura	°C	20 – 600
Min. kolicina vazduha (20° C)	l/min	40
Dimenzije (L x Ø)	m	265 x 57, rucica Ø 40
Težina	kg	1.15 (sa 3 m Kabla / 3 m crevo za vazduh)
Oznaka konfirmacije		2
Oznaka sigurnosti		3
Vrsta sertifikata		CCA
Klasa zaštite II		4

Artikel-Nr. 101.282 sa Euro uticnicom, za dizne sa zavrtnjem
 Pribor Strana 19
 Daljizvedbe na zahtev