



Zavarivanje sa kompaktnim uređajem sa visokim učinkom, WELDING PEN R.



Okretni crevni adapter na WELDING PEN uređaju, olakšava rad.

Ručni uređaj

WELDING PEN R

Ovako se prezentuje najnovija generacija ručnih uređaja: Obzirom da dovod vazduha ide odvojeno u uređaj, moguć je rad i na najnepristupačnijim mestima sa Leister WELDING PEN R. Digitalno pokazivanje temperature varenja.



- b Najmanji uređaj u celom svetu sa digitalnim Soll- i Ist- pokazivacem temperature
- b Neumoran rad zahvaljujući pokretnom priključku
- b Elektronska zaštita grejaca
- b Hladjena zaštitna cev
- b Tacno podešavanje temperature zahvaljujući mikroprocesoru

Ručni uređaj

WELDING PEN S

Sa WELDING PEN S od Leistera moguće je zavarivanje i na nepristupačnim mestima, jer dovod vazduha se vrši kroz odvojenu duvaljku. Zahvaljujući pokretnom priključku za crevo, možete neumorno da radite.



- b Ultra kompaktn i fleksibilan u primeni
- b Neumoran rad, zahvaljujući pokretnom rukohvatu
- b Elektronska zaštita grejaca
- b Hladjena zaštitna cev

Tehnicki podaci

Napon	V~	230
Snaga	W	1000
Frekvencija	Hz	50 / 60
Temperatura	°C	20 – 600
Min. kolicina vazduha (20° C)	l/min	40
Dimenzija (L x Ø)	mm	270x 43, rucica Ø 32
Težina	kg	1.0 (sa 3 m Kabela/ crevo za vazduh i Y-prikljucak)
Oznaka konfirmacije		2
Oznaka sigurnosti		3
Vrsta sertifikata		CCA
Klasa zaštite II		4

Artikel-Nr. 114.380 sa Euro-uticnicom Pribor Strana 19

Dalje izvedbe na zahtev

Tehnicki podaci

Napon	V~	230
Snaga	W	1000
Frekvencija	Hz	50 / 60
Temperatura	°C	20 – 600
Min. kolicina vazduha (20° C)	l/min	60
Dimenzije (L x Ø)	mm	270x 43, rucica Ø 32
Težina	kg	1.0 (mit 3 m Kabel /crevo za vazduh Y-prikljucak)
Oznaka konfirmacije		2
Oznaka sigurnosti		3
Vrsta sertifikata		CCA
Klasa zaštite II		4

Artikel-Nr. 113.081 sa Euro- uticnicom Pribor Strana 19

Dalje izvedbe na zahtev